

STROMERZEUGER GE 10 YSXC-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung	Liefervariante kann vom Bild abweichen.										
Zubehör bei der Bestellung angeben	● Isolationsüberwachung			● Kühlwasser-Vorheizung WH				● Funkfernstart			
Zubehör	● Notstromautomatik EAS 17-809			● Fernbedienung TCM 35			● Baustellenfahrgestell CTL300				
	● Erdungs-Kit MT 10			● Straßenfahrgestell FG 75							

Technische Daten

GE 10 YSXC - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	9 kVA (7,2 kW) / 400 V / 13A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	4,5 kVA / 230 V / 19,5A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 3TNV76
Netto-Leistung (Stand-By)	9 kW (12,2 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	8,2 kW (11,1 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	1116 cm³
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	1,8L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	30L
Laufzeit ca. (75% Last)	16,5 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)**	1460x700x920
Gewicht **	410 kg
Geräuschpegel, gemessen	87 LWA(62 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	88 LWA(63 dB(A) - 7 m)

** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.