

# STROMERZEUGER GE 14000 YS/GS - EAS

- Yanmar-Dieselmotor, wassergekühlt
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur/Überdrehzahl)
- Stundenzähler
- Amperemeter, Voltmeter, Frequenzmesser
- FI-Schalter
- Zentrale Hebeöse
- Vorbereitet f. Notstromautomatik
- Fahrbar (auf Wunsch)
- Fernbedienung (auf Wunsch)
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO2)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wassergekühlt	Batterie m. Ladekontrolle	Motor Schutz	Elektro Start	Voltmeter-Batterie	Frequenz-Messer	Fernstart	Voltmeter	Stunden-Zähler	Ampere-Meter
Zubehör auf Wunsch											
	Synchron Generator	Compound System	Sicherungs-Automat	FI-Schalter	Voltmeter Umschalter	Tankanzeige	Zentrale-Hebeöse	Lokal / Fernstart Umschalter	400V - CEE Steckdose	230V - CEE Steckdose	230V Schuko Steckdose
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Baustellenfahrgestell CTL 300</li> <li>● Straßenfahrgestell FG 75</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fernbedienung TCM35</li> <li>● Notstromautomatik EAS 17-809</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Isolationsüberwachung</li> <li>● Erdungs-Kit MT 10</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Weitere Komponenten auf Anfrage</li> </ul>										

## Technische Daten

## GE 14000 YS/GS- EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend,
Leistung, 3~phasig (stand-by)	14 kVA (11,2 kW) / 400 V / 20,2 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P)	13 kVA (10,4 kW) / 400 V / 18,8 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P)	5 kVA / 230 V / 21,7 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 3TNV70HNF
Netto-Leistung (stand-by)	13,3 kW (18,1 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	12,1 kW (16,5 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	854 cm <sup>3</sup>
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	3,3L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	30 l
Laufzeit (75% Last)	9 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	1460x720x920
Gewicht *	390 kg
Geräuschpegel, gemessen	95 LWA(70 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	96 LWA(71 dB(A) - 7 m)

\* Gewichte und Maße ohne Fahrgestell

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.