

STROMERZEUGER GE 20 YSX-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Bodenwanne
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse
Zubehör bei der Bestellung angeben	<ul style="list-style-type: none"> ● Isolationsüberwachung ● Anzeige f. Öldruck und .Temperatur 			<ul style="list-style-type: none"> ● Kühlwasser-Vorheizung WH ● 350 Ltr. Tank, intern 			<ul style="list-style-type: none"> ● Funkenfänger ● Funkfernstart 				
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik EAS 28-805 ● Erdungs-Kit MT 10 			<ul style="list-style-type: none"> ● Fernbedienung TCM 35 ● Straßenfahrgestell FG 130 			<ul style="list-style-type: none"> ● Baustellenfahrgestell CTL20 ● Verzinkter Schlittenrahmen 				

Technische Daten

GE 20 YSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	18 kVA (14,4 kW) / 400 V / 26A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	7 kVA / 230 V / 30,4A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 4TNV88
Netto-Leistung (Stand-By)	18 kW (24,5 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	16,4 kW (22,3 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	2190 cm³
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	3,4L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	100L
Laufzeit ca. (75% Last)	29 h
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)**	1835x900x1265
Gewicht **	750 kg
Geräuschpegel, gemessen	89 LWA(64 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	89 LWA(64 dB(A) - 7 m)

** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.