

Stromerzeuger

GE S-5000 HBM

GE S-5000 BBM

- HBM - HONDA OHV, Benzin-Motor
- BBM - BRIGG & STRATTON, Benzin-Motor (E-Start "AE", optional)
- Motorschutz (Öl)
- 1~ synchron Kondensator-Generator
- Rohrrahmen, tragbar
- Tankanzeige, mechanisch



Liefervariante kann vom Bild abweichen, Fahrgestell optional

| Ausstattung | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | Benzin Motor | Luft-gekühlt | Reversier-start | Motorstopp (Öl) | Kraftstoffanzeige mechanisch | ***Optional "BBM" Elektro-Start*** | Batterie*** |
| | | | | | | | |
| | Generator Synchron | Kondensator system | 1~ Schuko Steckdose 230V-16A | 1~CEE Steckdose 230V-16A | 1~CEE Steckdose 230V-32A | Sicherungsautomat | |

- Zubehör auf Wunsch**
- Erdungs- Kit Mt10
 - Handfahrgewagen CTM 8
 - E-Start (nur Briggs & Stratton)
 - Elektronischer Spannungsregler "AVR"
 - Isolationsüberwachung
 - FI-Schutzschalter

Technische Daten

GE S-5000 HBM

GE S-5000 BBM

| A.C. Generator | 50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos (AVR mit Bürsten) | |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Leistung, 1~phasig (stand-by) | 4,9 kVA / 230 V / 21,3A | |
| Leistung, 1~phasig (P.R.P.) | 4 kVA / 230 V / 17,4 A | |
| Batterielader D.C. | 12V - 10A | |
| Leistungsfaktor (cosφ) | 0,9 | |
| Isolationsklasse | H | |
| Motor | Benzinmotor, 4-Takt, luftgekühlt | |
| Typ | Honda - GX 270 VXB | B & S - XR1450 |
| Netto-Leistung (stand-by)* | 5,7 kW (7,7 PS) | 6,5 kW (8,8 PS) |
| Netto-Leistung (P.R.P)* | 4,6 kW (6,2 PS) | 5,9 kW (8 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/Min | 3000 U/Min |
| Hubraum / Zylinder | 270 cm ³ / 1 | 306 cm ³ / 1 |
| Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last) | 1,6L/h | 1,9L/h |
| * Leistung nach SAE-J13491 | | |
| Sonstige Daten | | |
| Tankinhalt | 12,5 h | 20 L |
| Laufzeit (75% Last) | | 10,5 h |
| Schutzart | | IP 23 |
| Maße LxBxH (mm)* | | 770x520x650 |
| Gewicht* | 76 Kg | 76 Kg / 86Kg-E-Start |
| Geräuschpegel, gemessen | **95 LWA(70 dB(A) - 7 m) | 98 LWA(73 dB(A) - 7 m) |
| Geräuschpegel, garantiert | **96 LWA(71 dB(A) - 7 m) | |

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** entspricht der EU-Richtlinie "2000/14/EC".

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.