

STROMERZEUGER

GE SX-12000 KTDT

- Kubota Diesel-Motor
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur)
- Geschlossene Bodenwanne
- Stundenzähler, Voltmeter, Frequenzmesser
- FI-Schalter
- Zentrale Hebeöse
- Notstromautomatik (optional)
- Fahrbar (auf Wunsch)
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wassergekühlt	Batterie m. Ladekontrolle	Motor Schutz	Elektro Start	Tankanzeige	Zentrale-Hebeöse	Kombi-Anzeige			
Ausstattung											
	Synchron Generator	Compound System	Sicherungs-Automat	FI-Schalter	3~CEE Steckdose 1x 16A, 4030V	1~CEE Steckdose 1x 16A, 230V	1~Schuko Steckdose 1x 230 V	NOT-AUS			
Ausstattung	Automatik-Version zusätzlich zum Standard										
			Notstrom-Automatik	Batterie-Ladegerät	Anschluss Fernbedienung						

Zubehör auf Wunsch

- Handfahrgestell CM9
- Baustellenfahrgestell CTL 10000
- Straßenfahrgestell FG 75
- Erdungs-Kit MT 10
- Fernbedienung "TCM35" (nur Automatikversion)
- Netz-/Generatorumschaltung "Pac" (nur Automatikversion)
- Isolationsüberwachung
- Elektronischer Spannungsregler "AVR"

Technische Daten

GE SX-12000 KTDT

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend,
Leistung, 3~phasig (stand-by)	12 kVA (9,6 kW) / 400 V / 17,3 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P)	10,5 kVA (8,7 kW) / 400 V / 15,1 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P)	6 kVA / 230 V / 26 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	KUBOTA D722
Netto-Leistung (stand-by)	11,9 kW (16 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	10,3 kW (14 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	719 cm ³
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	2,6L/h
Sonstige Daten	
Tankinhalt	38 l
Laufzeit (75% Last)	14,5 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	1360x683x964
Gewicht *	305 kg
Geräuschpegel, gemessen	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)

* Gewichte und Maße ohne Fahrgestell

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.